



Made in Italy


Zab Track 1.1, Artikelnummer: ZT111015SN
 Strahler für den Innenbereich

23/11/2024 Rev. 33



BESCHREIBUNG

Strahler für den Innenbereich; auf horizontaler Stromschiene; Leistungsaufnahme: 29W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 2645 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 1750 lm (3000K, 29°); 1 COB-LED Citizen (3-Step-MacAdam), 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 14°: optiksystem bestehend aus hocheffizienter TIR-Linse; CRI Farbwiedergabeindex: 94; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper und Verschlussring aus extrudiertem Aluminiumprofil, eloxiert und durch CNC-Drehen aus einem Stück gefertigt; Oberflächenausführungen: Leuchtenkörper und Ring schwarz glänzend eloxiert (RAL 9005); Auf Wunsch RAL-Finish; Integriertes Netzteil; Schutzart: IP40; Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Eurostandard-Adapter; Betriebstemperatur: 0°C – +45°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse I; Gewicht: 900 g; Abmessungen: Ø89x93 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: BE0017001 Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m, BE0030011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz, BE0030021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz, BE0030031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz, BE0031001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz, BE0031011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz, BE0031101 Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz, BE0031201 Dreiphasen-Endstück - schwarz, BE0031301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz, BE0031311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz, BE0031401 Flexibles Gelenk - schwarz, BE0032001 Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz, BE0036101 Dreiphasen-Einbau-Monopoint - schwarz, BE0036111 Dreiphasen-Monopoint Decke - schwarz, WB0401N Standard-Blending - schwarz, WB0402N Asymmetrischer Blending - schwarz, WB0403N Blendklappen - schwarz, WH0710 Wabenraster; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Auslaufartikel

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme	29W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art	1 COB-LED Citizen (3-Step-MacAdam)
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	94
Binning	3 Step MacAdam
Optiken	14°
Lichtstrom Lichtquelle	2645 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	1750 lm (3000K, 29°)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


Abmessungen	Ø89x93 mm
Gewicht	900 g
Oberflächenausführungen	schwarz RAL 9005
Befestigung	mit Eurostandard-Adapter
Material Leuchtenkörper	Körper aus eloxiertem Aluminium

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Isolationsklasse	Schutzklasse I
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Eurostandard-Adapter

PHOTOMETRISCHE DATEN

S - 14°



ZUBEHÖR

Blendschutz




WB0401N
Standard-Blendring - schwarz



WB0402N
Asymmetrischer Blendring - schwarz




WB0403N
Blendklappen - schwarz




WH0710
Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen



Sonstiges



BE0017001
Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m




BE003001
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz




BE0030021

Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz




BE0030031

Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz




BE0031001

Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz




BE0031011

Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz




BE0031101

Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz




BE0031201

Dreiphasen-Endstück - schwarz




BE0031301

Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz




BE0031311

Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz




BE0031401

Flexibles Gelenk - schwarz



BE0032001

Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz



BE0036101

Dreiphasen-Einbau-Monopoint - schwarz

BE0036111

Dreiphasen-Monopoint Decke - schwarz

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.