


Made in Italy


Krill Track 3.0, código: KT3030100050LY
 Projectores para interior

21/11/2024 Rev. 61



DESCRIPCIÓN

proyector para interior; sobre un carril; Potencia absorbida: 5,5W; Alimentación: 48Vdc; Flujo fuente: 452 lm (3000K); Flujo emitido: 281 lm (3000K, 23°); 1 power LED High Intensity, 2 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: 33°: sistema óptico compuesto por lente TIR de alta eficiencia; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL EN AW 6026 de bajo contenido en cobre para una buena resistencia a la corrosión, elaborado completamente con torneado CNC. Articulación realizada en latón obtenido completamente mediante elaboración con torneado CNC. Adaptador en carril de poliamida de color negro; Acabados: tapa cilíndrica y articulación pintadas de oro rosa, cuerpo electrocolorado de negro; Acabado RAL por encargo; alimentador no incluido; Gestión: ON/OFF; Nivel de protección: IP40; por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +35°C; Prueba con hilo incandescente: 960°; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 70 g; Dimensiones: 160x33x52 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: BE0030004 Carril empotrado - 2 m, BE0030005 Carril empotrado - 1 m, BE0030012 Carril en superficie - 1 m, BE0030025 Carril en superficie - 2 m, BE0030026 Empalme recto, BE0031003 Tapa de cierre - carril empotrado, BE0031006 Tapajuntas angular vertical para carril en superficie, BE0031007 Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie, BE0031008 Empalme flexible, BE0031009 Empalme vertical techo-pared, BE003100A Empalme horizontal, BE003100B Cabezal de alimentación retráctil, BE00310N0 Tapa de cierre de carril en superficie, BE0032005 Tapa negra del carril en superficie - 3 m, BE0032006 Tapa negra carril empotrado - 3 m, BE003TE20 Cabezal de alimentación, WBA01Y Visera estándar - oro rosa, WHKI30A0 Rejilla panal de abeja; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia absorbida	5,5W
Alimentación	48Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
Gestión	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Número y tipo de LED	1 power LED High Intensity
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	>90
Binning	2 step MacAdam
Ópticas	33°
Flujo fuente	452 lm (3000K)
Flujo emitido	281 lm (3000K, 23°)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Dimensiones	160x33x52 mm
Peso	70 g
Acabados	oro rosa
Fijación	con adaptador
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anticorrosivo, articulación de latón, adaptador de poliamida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nivel de protección	IP40
Temperatura de funcionamiento	0°C — +35°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014
Notas	por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna

DATOS FOTOMÉTRICOS

L - 33°




ACCESORIOS

Antideslumbramiento




WBA01Y
Visera estándar - oro rosa




WHKI30A0
Rejilla panal de abeja

Otros



BE0030004
Carril empotrado - 2 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0030005
Carril empotrado - 1 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE0030012
Carril en superficie - 1 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE0030025
Carril en superficie - 2 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE0030026
Empalme recto



BE0031003
Tapa de cierre - carril empotrado




BE0031006
Tapajuntas angular vertical para carril en superficie




BE0031007
Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie



BE0031008
Empalme flexible




BE0031009
Empalme vertical techo-pared



BE003100A
Empalme horizontal



BE003100B
Cabezal de alimentación retráctil
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE003100N
Tapa de cierre de carril en superficie



BE0032005
Tapa negra del carril en superficie - 3 m



BE0032006
Tapa negra carril empotrado - 3 m



BE003TE20
Cabezal de alimentación
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl